

Füttern

Schuitemaker

Schuitemaker

Master your Forage



Schmitzmaier

Täglich zuverlässig und einfach Füttern

Als Landwirt müssen Sie sich auf Ihre Maschinen verlassen können, die Sie täglich einsetzen.

Die Futterverteilwagen von Schuitemaker, bekannt unter den Namen Feedo und Amigo, sind seit mehr als 40 Jahren ein Begriff. Die Maschinen zeichnen sich durch Einfachheit und Nachhaltigkeit aus. Effiziente Fütterung mit geringem Kraftstoffverbrauch.

Die Qualität und Verarbeitung der Maschinen gehören zur absoluten Spitze auf dem Markt und sind speziell für Landwirte gebaut, die ihre Herde zuverlässig und verantwortungsvoll füttern wollen.

Qualitativ und schnell füttern, heute und morgen.



Der einfache Amigo

mit flexiblem
Ladesystem

Weiterentwickelt mit Blick auf den sich verändernden Silierprozess. Der ideale Blockverteilwagen aufgrund seiner geringen Betriebs- und Wartungskosten, der kompakten Bauweise und der einfachen Bedienung.

Der Schuitemaker Amigo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Typ des Stalls, der Silage und der Arbeit. Die einzigartige Kombination aus Fräswalze und Rückhalteklappe (20S) oder 2 Walzen (30W / 40S) sorgt für einen konstanten Futterstrom auf dem Querförderband. Für eine noch bessere Schneidleistung kann die Walze des Amigos optional mit Messern ausgestattet werden.

Mit der verschleißfesten Ladeklappe können sowohl Rund- und Quaderballen, als auch vorgeschnittene Silageblöcke geladen werden. Je nach Ration ist es also nicht notwendig, einen zweiten Traktor oder einen Radlader einzusetzen. So hilft der Amigo Betriebskosten zu sparen.



Der vielseitig einsetzbare Feedo

optimale Misch- und Fütterungsergebnisse

Der Schuitemaker Feedo ist seit Jahren ein führender Futterverteilwagen für das Mischen und Dosieren verschiedener Futtersorten.

Dank der speziellen Feedo Verteilerwalzen wird das Futter gleichmäßig verteilt und behält dabei seine Struktur. Gute Futterqualität dank Dosierung mit minimalem Kraftstoffverbrauch und ohne Wartezeit.

Der Wagen kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite entladen werden, und das Querförderband kann mit Front- oder Heckentladung geliefert werden.

Da der Feedo in verschiedenen Größen erhältlich ist und mit einer Vielzahl an Optionen ausgestattet werden kann, ist er für die Fütterung in jedem Stall geeignet.



Optimale Futterzusammen- setzung

abgestimmt auf die
Bedürfnisse der Kuh

Da der Feedo die Möglichkeit bietet die verschiedenen Produkte schichtweise zu laden, ist diese Maschine ideal geeignet, um die Ration optimal zusammen zu stellen.

Alle Schuitemaker Feedos und der Amigo 30/40 können optional mit einem Wiegesystem ausgestattet werden. So kann die Futterzusammensetzung genau auf die Bedürfnisse der Kuh abgestimmt werden. Dies führt zu einer hohen Milchproduktion, gesunden Kühen und Kosteneinsparungen durch die effiziente Nutzung von Nebenprodukten.



Technische Daten

TYPE:		AMIGO			FEEDO												
		20S	30W	40S	Feedo 50-8	Feedo 50-11	Feedo 60-10	Feedo 60-13	Feedo 60L-9	Feedo 60L-13	Feedo 80-13	Feedo 80-18	Feedo 100-15	Feedo 100-20	Feedo 170-23	Feedo 170-30	Feedo 170-32
Inhalt DIN, max.	m³	3,5	5	7	8	11	10	13	9	13	13	18	15	20	23	30	32
Ladekapazität	kg	2.000	3.000	4.000	4.800	6.350	5.700	7.650	5.700	7.650	8.000	10.000	9.000	10.000	13.000	14.000	14.000
Abmessungen (LXBXH)	cm	194x190x90	274x200x90	345x200x120	400x160x120	400x160x170	400x190x120	400x190x170	440x160x120	440x160x170	520x190x125	520x190x175	520x220x125	520x220x175	640x220x165	820x220x165	690x220x215
Außenabmessungen (LXBXH)	cm	377x230x190	503x230x223	566x230x223	614x190x236	614x190x286	614x220x239	614x220x289	654x190x239	654x190x289	734x220x240	734x220x290	734x250x238	734x250x288	844x250x282	844x250x322	883x250x353
Reifen		6x9-10pr	10X15-14pr	10X15-14pr	13x16-10pr	13x16-10pr	12,5x18-12pr	12,5x18-12pr	12,5x18-12pr	12,5x18-12pr	15x18-16pr	15x18-16pr	500/50-17	500/50-17	Dunlop 435-50-19,5	Dunlop 435-50-19,5	560/45 R22,5
Abladehöhe	cm	47	70	70	94	94	97	97	97	97	94	94	91	91	93	93	110
Mit Abladeerhöhung	l/min	-	-	-	146	146	149	149	149	149	146	146	143	143	145	145	-

Optionsmöglichkeiten	AMIGO			FEEDO													
	20S	30W	40S	Feedo 50-8	Feedo 50-11	Feedo 60-10	Feedo 60-13	Feedo 60L-9	Feedo 60L-13	Feedo 80-13	Feedo 80-18	Feedo 100-15	Feedo 100-20	Feedo 170-23	Feedo 170-30	Feedo 170-32	
Geschwindigkeitsregelung für Querförderband	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Bowdenkabel Bedienung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Elektrische Bedienung	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Wiegeeinrichtung	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Hydraulisch klappbares Abladeband	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Geteiltes Querförderband	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Schutzrand auf Seitenwänden	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Schneidmesser für Amigo	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschlossene Dosierwalze Feedo mit Messern	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Beleuchtung	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Druckluftbremsanlage, Kottflügel, TÜV Vorbereitung	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Alle deutschen Amigo's und Feedo's werden mit Obenanhangung geliefert. Feedo's 50 bis 80: eine Bremsachse mit Rückfahrautomatik, Feedo 100 bis 170 sind Standardmäßig hydraulisch gebremst.

Erklärung der Symbole: ● = Standard ○ = Optional - = Nicht lieferbar

Alle Angaben wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, sind jedoch unverbindlich. Konstruktions-/ Designänderungen sind jederzeit möglich.

Schuitemaker

Master your Forage



Morsweg 18 T +31 (0) 548 - 51 41 25
7461 AG Rijssen E info@svgroun.nl

sr-schuitemaker.nl • svgroun.nl

